

# ANAFEVITROCERÁMICO



**TD 3002 BK**

Cod. 08060405

- **2 zonas de cocción High Light:**  
Delantera: 1 zona de  $\varnothing 155$ mm de 1,2kW  
Trasera: 1 zona doble de  $\varnothing 190/120$ mm de 2/1kW
- **Control táctil** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **29cm**
- **Potencia total 3,2kW**

## FICHA DE PRODUCTO

<b>Zonas de cocción</b>	2
Zona delantera: Diámetro (mm)	155
Zona delantera: Potencia (kW)	1,2
Zona delantera: Booster (kW)	-
Zona delantera: Consumo (Wh/kg)	181,3
Zona trasera doble: Diámetro (mm)	190 / 120
Zona trasera doble: Potencia (kW)	2,0 / 1,0
Zona trasera doble: Booster (kW)	-
Zona trasera doble: Consumo (Wh/kg)	190,5
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	185,9
<b>Dimensiones</b>	
Anchura del aparato (mm)	290
Profundidad del aparato (mm)	520
Altura del aparato (mm)	47
Anchura del hueco (mm)	260
Profundidad del hueco (mm)	490
Ranura de ventilación (mm)	-
Sistema de anclaje	Quick-Fix System
<b>Acabado</b>	
Color	Negro
Estética	Redondeado
<b>Control</b>	
Tipo de control	Táctil
Selector de potencia (+/-)	Centralizado
Niveles de potencia	9
Programación de tiempo de cocción	Sí
Alarma de cuenta atrás	No
Función para la limitación de potencia	Sí
<b>Seguridad</b>	
Bloqueo de seguridad	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Detección automática de recipientes	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí
<b>Conexión eléctrica</b>	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	3,2

